

## ARMICOM Фасадная краска акриловая матовая белая

Автор: Administrator

14.04.2021 11:40 - Обновлено 14.04.2021 11:58

---

### [ARMICOM Фасадная краска акриловая матовая белая](#)



- Белая, матовая, экономичная атмосферная краска.
- Применяется для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных, асбоцементных цементных, ДСП, ДВП стен, фасадов и других поверхностей снаружи и внутри помещений
- Не применяется для окраски полов и поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой
- Отличается высокой стойкостью к неблагоприятным климатическим условиям
- Практически не имеет запаха

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие.
- Мелкие неровности и трещины выровнять шпатлевкой .
- Для уменьшения расхода краски и увеличения адгезии перед окраской поверхность рекомендуется обработать грунтовкой «ARMICOM»

## ОКРАСКА

- Перед применением тщательно перемешать. Возможно разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя.
- При температуре +20 С и относительной влажности воздуха 65% второй слой наносить не ранее, чем через 8-10 часов. После высыхания через 24-48 часов.
- Температура при проведении работ и следующие 48 часов не должна опускаться ниже +5С.

## КОЛЕРОВКА

- Краску можно колеровать в светлые и средние тона. Для получения нужного оттенка используйте универсальную колеровочную пасту или пигментные пасты для водных красок.

## РАСХОД

5-7 кв.м/кг в один слой в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать в прохладном защищенном от мороза месте при температуре от 0 до +40. При наличии дополнительной маркировки «Морозостойкая», допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30С. Размораживать только при комнатной температуре без дополнительного нагрева.

## СРОК ГОДНОСТИ

До даты указанной на упаковке.

## СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового полимера, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После окончания работ инструменты промыть теплой водой.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков краски в таре, она может быть утилизирована, как бытовой или строительный мусор.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании краски в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Изготовитель : ООО « ЛКМ-ЮГ » 344001 Ростовская область, г Ростов-на-Дону

## **ARMICOM Фасадная краска акриловая матовая белая**

Автор: Administrator

14.04.2021 11:40 - Обновлено 14.04.2021 11:58

---

ул Локомотивная 2 , литер 3 тел. 8-863-2695249

эл.почта [armicom1@yandex.ru](mailto:armicom1@yandex.ru)

СТО 73301123-001-2015