

Краска для стен и потолков в сухих и влажных помещениях

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпаклеванных, гипсокартонных, кирпичных стен и потолков, структурных и стеклообоев в активно эксплуатируемых сухих помещениях. Не применяется для окраски полов и поверхности находящихся под воздействием постоянно повышенной влажности.

СВОЙСТВА

Выдерживает сухую уборку. Высокоукрывистая, легко наносится, быстро высыхает, имеет хорошую адгезию с окрашиваемой поверхностью. Практически не имеет запаха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Мелкие неровности и трещины выровнять шпатлевкой. Для уменьшения расхода краски и увеличения адгезии перед окраской поверхности рекомендуется обработать грунтовкой «ARMICOM

ОКРАСКА

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краско-распылителем. Время высыхания «на отлип» при температуре +20 С и относительной влажности воздуха 65% не более 1 часа. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 6 часов. Температура при проведении работ и следующие

24 часа не должна опускаться ниже +5 С.

КОЛЕРОВКА

Краску можно колеровать в светлые и средние тона. Для получения нужного оттенка используйте универсальную колеровочную пасту или пигментные пасты для водных красок.

РАСХОД

5-7 кв.м/кг в один слой, в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от 0 С до +40 С. При наличии дополнительной маркировки «Морозостойкая», допускается до 5 циклов замораживания до -30 С. Размораживать только при комнатной температуре без дополнительного нагрева.

СРОК ГОДНОСТИ

До даты, указанной на упаковке.

СОСТАВ

Латексная дисперсия, дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После окончания работ инструменты промыть теплой водой.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков краски в таре, она может быть утилизирована, как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании краски в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Изготовитель : ООО « ЛКМ-ЮГ » 344001 Ростовская область, г Ростов-на-Дону

ул Локомотивная 2 , литер 3 тел. 8-863-2695249

эл.почта armicom1@yandex.ru

СТО 733301123-001-2015