

Краска водно-дисперсионная акриловая супербелая матовая латексная ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА



- подходит для всех типов обоев под покраску
- матовая
- бархатистая
- повышенная укрывистость

Применяется для окраски структурных и стеклообоев, бетонных оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных стен и потолков в активно эксплуатируемых сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Подходит для поверхностей на минеральной, древесной и бумажной основе. После высыхания образует ровное матовое белоснежное покрытие. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Хорошая

укрывистость и адгезия.

Назначение

Для внутренних работ

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Различные минеральные, древесные и бумажные основания

Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, высококачественный диоксид титана, наполнители, целевые и антисептические добавки, вода

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

120-160 г/м²

Срок годности

12 месяцев

Температура нанесения

от +15 до +35 °C

Стойкость поверхности

Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности может изменить их внешний вид.

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -25 °С)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Мелкие неровности и трещины выровнять шпатлевкой. Для уменьшения расхода краски и увеличения адгезии перед окраской поверхности рекомендуется обработать грунтовкой «ARMICOM

ОКРАСКА

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краско-распылителем. Время высыхания «на отлип» при температуре +20 С и относительной влажности воздуха 65% не более 1 часа. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 6 часов. Температура при проведении работ и следующие 24 часа не должна опускаться ниже +5 С.

КОЛЕРОВКА

Краску можно колеровать в светлые и средние тона. Для получения нужного оттенка

Краска водно-дисперсионная акриловая супербелая матовая латексная ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

Автор: Administrator
14.04.2021 12:04 -

используйте универсальную колеровочную пасту или пигментные пасты для водных красок.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После окончания работ инструменты промыть теплой водой.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков краски в таре, она может быть утилизирована, как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании краски в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Изготовитель : ООО « ЛКМ-ЮГ » 344001 Ростовская область, г Ростов-на-Дону

ул Локомотивная 2 , литер 3 тел. 8-863-2695249

эл.почта armicom1@yandex.ru

Краска водно-дисперсионная акриловая супербелая матовая латексная ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

Автор: Administrator
14.04.2021 12:04 -

СТО 733301123-001-2015