

МОЮЩАЯСЯ краска водно-дисперсионная акриловая матовая для кухонь и ванн белая на основе акрилового латекса



- для помещений с высокой проходимостью
- выдерживает многократную влажную уборку

Окрашивание стен, потолков, элементов строительных конструкций внутри помещений с высокой проходимостью, подверженных воздействию влаги или требующих мытья: ваннные комнаты, кухни, подвалы, подъезды, гаражи и т.д. Подходит для поверхностей на минеральной, древесной и бумажной основе. После высыхания образует ровное, матовое, белоснежное, покрытие. Легко наносится, быстро сохнет, без резкого запаха, не желтеет. Хорошая укрывистость и адгезия. Рекомендуются к применения в детских комнатах, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях и

Автор: Administrator

14.04.2021 13:29 - Обновлено 14.04.2021 13:31

предприятиях общественного питания.

Назначение

Для внутренних работ

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Различные минеральные, древесные и бумажные основания

Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, высококачественные пигменты и наполнители, целевые и антисептические добавки, вода

Растворитель

Вода

Автор: Administrator

14.04.2021 13:29 - Обновлено 14.04.2021 13:31

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

120-160 г/м²

Срок годности

12 месяцев

Температура нанесения

от +15 до +35 °C

Стойкость поверхности

Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши. Не использовать для мытья абразивные и концентрированные моющие средства. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид.

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -25 °С)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Мелкие неровности и трещины выровнять шпатлевкой. Для уменьшения расхода краски и увеличения адгезии перед окраской поверхности рекомендуется обработать грунтовкой «ARMICOM

ОКРАСКА

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краско-распылителем. Время высыхания «на отлип» при температуре +20 С и относительной влажности воздуха 65% не более 1 часа. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 6 часов. Температура при проведении работ и следующие 24 часа не должна опускаться ниже +5 С.

КОЛЕРОВКА

Краску можно колеровать в светлые и средние тона. Для получения нужного оттенка используйте универсальную колеровочную пасту или пигментные пасты для водных красок.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После окончания работ инструменты промыть теплой водой.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков краски в таре, она может быть утилизирована, как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании краски в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.

Изготовитель : ООО « ЛКМ-ЮГ » 344001 Ростовская область, г Ростов-на-Дону

ул Локомотивная 2 , литер 3 тел. 8-863-2695249

эл.почта armicom1@yandex.ru

Автор: Administrator

14.04.2021 13:29 - Обновлено 14.04.2021 13:31

СТО 73301123-001-2015